



## Auffanggurt Vertic Triple Lock

**Norm:** EN 361, EN 358, EN 813  
**Ausstattung:** vordere, hintere Auffangösen, seitliche Halteösen, Sitz-/Abseilöse, Triple-Lock-Schnallen, Materialschlaufen an den Schultergurten zum Parken des Y-Verbindungsmittels  
**Anwendungsbereich:** Industrieklettern, Absturzsicherung, Positionierung  
**Zubehör:** Air-Lounge Sitzbrett zur Arbeitspositionierung, Komfort bei hängenden Arbeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40ede-880660292190	Vertic Triple Lock	XS - M
40ede-880660212190	Vertic Triple Lock	L - XL
40ede-880630002190	Air Lounge Sitzbrett	---

**Produkte wurden aus dem Sortiment genommen!!!**



## Auffanggurt Flex Pro/ Pro Plus

**Norm:** EN 361, EN 358  
**Ausstattung:** vordere, hintere Auffangöse, seitliche Halteösen, Sturzindikator am Rückenpolster, Easy-Glider-Schnallen für schnelle Verstellung, Triplelock-Verschlüsse, 4 textile Materialschlaufen  
**Anwendungsbereich:** Absturzsicherung, Positionierung

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40ede-880870292190	Auffanggurt Flex Pro	XS-M
40ede-880870212190	Auffanggurt Flex Pro	L-XL
40ede-880870092190	Auffanggurt Flex Pro	XXL
40ede-880880292190	Auffanggurt Flex Pro Plus	XS-M
40ede-880880212190	Auffanggurt Flex Pro Plus	L-XL
40ede-880880092190	Auffanggurt Flex Pro Plu	XXL



## Auffanggurt Flex Lite

**Norm:** EN 361  
**Ausstattung:** Sturzindikator am Rückenpolster, Easy-Glider-Schnallen für schnelle Verstellung, Triplelock-Verschlüsse, 4 textile Materialschlaufen  
**Anwendungsbereich:** Absturzsicherung

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40ede-880860292190	Auffanggurt Flex Lite	XS-M
40ede-880860302190	Auffanggurt Flex Lite	L-XXL





Typ 88214

### Y-Verbindungsmittel Shockstop Giant

**Norm:** EN 354, EN355, EN362  
**Material:** Elastisches Gurtband  
 kurzschlussicherer Bandfalldämpfer  
**Aufreißlänge des Falldämpfers:** 1,60 m  
**Ausstattung:** mit Karabiner Twister Triple und  
 2 x Rohrhaken 64 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge / m
40ede-882141500170	Shockstop Giant Twister Triple	1,5 / 1,3
40ede-882142000170	Shockstop Giant Twister Triple	2,0 / 1,7



Typ 88132

### Flaschenzugset KAA

**Norm:** EN 354  
**Verhältnis:** 4:1 oder 5:1  
**Wirkungsgrad:** 91%  
**Bruchlast:** 22 kN  
**Eigenschaften:**

- schnell einsetzbar
- integrierter RFID-Chip -
- integrierte Swivel, ermöglicht kontrolliertes Ablassen

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge / m
40ede-881320800170	Flaschenzugset KAA	0,8 m
40ede-881321500170	Flaschenzugset KAA	1,5 m



Typ 88701

### Verstellbares Rettungsdreieck FAST SAVER

**Norm:** EN 1498 Klass  
**Verhältnis:** 4:1 oder 5:1  
**Wirkungsgrad:** 91%  
**Bruchlast:** 22 kN  
**Eigenschaften:**

- Inkl. RFID- Chip
- Textiler zentraler Anschlagpunkt
- Sehr schnelles Öffnen und Schließen des Rettungsdreiecks durch den Einsatz innovativer Triple Lock-Schnallen
- Größeneinstellung für Erwachsene und Kinder über Klettverschluss
- Elastischer Schulterträger für korrekte und sichere Positionierung

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge / m
40ede-887010001630	verstellbares Rettungsdreieck FAST SAVER	0,8



Typ 88493

### Helm Serious Height Work / Industry

- Norm: EN 397 (Industry) / EN 397, EN 12492 (Height Work)
- zugelassen bis -30° (EN 50365)
- verschiedene Farben

Art. Nr.	Bezeichnung:	Farbe:
40ede-884930000470	Serius Height Work	weiß
40ede-884930002000	Serius Height Work	rot
40ede-884930001000	Serius Height Work	gelb
40ede-884930000170	Serius Height Work	schwarz
40ede-884920000470	Serius Industry	weiß
40ede-884920002000	Serius Industry	rot
40ede-884920001000	Serius Industry	gelb
40ede-753800002190	Stirnlampe ASTERI	



Typ 88492



Typ 88230

Typ 88230  
Seitenansicht

## Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent, 9,8 mm

- Norm:** EN 341 Typ A/B, EN1496 Typ B
- Eigenschaften:**
- mit integriertem Trilock-Wirbelhaken
  - 2 Stahlautomatikkarabiner an den Seilenden
  - Geräteklasse A (100kg)
  - Geräteklasse B (200kg)

Art. Nr.	Bezeichnung	Seillänge
41ede-882300300470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent	30 m
41ede-882300500470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent	50 m
41ede-882301000470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent	100 m



Typ 88230

- Norm:** EN 341, EN1496, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Eigenschaften:**
- mit integriertem Trilock-Wirbelhaken
  - 2 Stahlautomatikkarabiner an den Seilenden
  - Geräteklasse A (100kg)
  - Geräteklasse B (200kg)
  - max. Hublast bis 200kg (mittels Hubknarre)
  - kann mit Akkuschauber, Ratsche oder Handrad betrieben werden
  - Ratsche, Bit und Bithalter im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Bezeichnung	Seillänge
41ede-882310300470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent Pro	30 m
41ede-882310500470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent Pro	50 m
41ede-882311000470	Abseil- und Rettungsgerät Safe Descent Pro	100 m



Typ 88230  
Betrieb mit Akkuschauber



## Statikseil Performance Static

- Norm: EN 1891 Typ A
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

Art. Nr.	Seil-Ø / mm	Länge / m	Farbe
40ede-832050500470	10,5	50	weiß
40ede-832051000470	10,5	100	weiß
40ede-832052000470	10,5	200	weiß
40ede-832060500470	10,5	50	grau
40ede-832061000470	10,5	100	grau
40ede-832062000470	10,5	200	grau



Typ 83205 snow



Typ 83206 grey



Typ 832410602000



Typ 832410600170



Typ 834370602000 mit vernähter Endverbindung



Typ 88176



Typ 88171



Typ 88174



Typ 727780200080

## Dynamikseil Dynamite

- Norm: EN 892
- einzigartige Geschmeidigkeit durch Thermo Shield Behandlung

Art. Nr.	Seil-Ø / mm	Länge / m	Farbe
40ede-832410602000	11	60	rot
40ede-832410600170	11	60	schwarz
weitere Längen in unserem Online-Shop erhältlich			
<b>mit einseitig vernähter Endverbindung:</b>			
40ede-834370602000	11	60	rot
40ede-832410010170	11	60	schwarz

## Karabiner Edelrid

- Norm: EN 362

Art. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Verschluss	Mat.	Bruchlast kN
40ede-882670003290	1	Oval Power 2500	Triple	Alu	25
40ede-718120006630	2	HMS Magnum	Schraub	Alu	24
40ede-718170001380	3	HMS Magnum	Twist	Alu	24
40ede-718190000170	4	HMS Magnum	Triple	Alu	24
40ede-718080001380	5	HMS Strike	Schraub	Alu	24
40ede-882620000170	6	HMS Strike	Triple	Alu	24
40ede-882470000060	7	Steel Strong	Triple	Stahl	50

Weitere Karabiner finden Sie unter [shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)

## Verbindungsmittel Match Sling

- Norm: EN 354
- längenverstellbar
- mit Edelstahlösen

Art. Nr.	Länge / m
40ede-881761100170	1,1
40ede-881762000	2,0

## Bandschlinge

- Norm: EN 566, EN 354, EN 795
- Material: 16 mm / 25 mm Gurtband

Art. Nr.	Länge m	Breite m	Bruchlast kN
40ede-881710306300	0,3	16,0	23
40ede-88171080627	0,8	16,0	23
40ede-881711201300	1,2	16,0	23
40ede-881711806300	1,8	16,0	23
40ede-88174060200	0,6	25,0	30
40ede-881740800170	0,8	25,0	30
40ede-881741000470	1,0	25,0	30
40ede-881741502170	1,5	25,0	30
40ede-881742007400	2,0	25,0	30

## Transportsack Dry Bag M, Art. Nr. 40ede-727780200080

- wasserdicht, mit Wickelverschluss
- Volumen: 20 l
- Abmessungen: 53 x 23 x 23 cm