



Auffanggurt FLY'IN 1

## Kratos Auffanggurt FLY'IN 1

- Norm:** EN 361  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** nicht vorhanden  
**Steigschutzöse:** nicht vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**
- zwei vordere Auffangschlaufen
  - Schnellverschlüsse
  - Verbindungsmittelhalter

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40kra-fa1010100	Auffanggurt FLY'IN 1	S-L
40kra-fa1010101	Auffanggurt FLY'IN 1	L-XXL



Auffanggurt REFLEX 4



REFLEX 3 mit Warnweste

## Kratos Auffanggurt REFLEX

- Norm:** EN 361  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** nicht vorhanden  
**Steigschutzöse:** nicht vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**
- hochsichtbares, reflektierendes Gurtband
  - Schnellverschlüsse
  - für häufige Nutzung ausgelegt



REFLECTIVE

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40kra-fa1011500	Auffanggurt REFLEX 4	uni
40kra-fa1030400	Auffanggurt REFLEX 3 mit Warnweste	uni



Höhsicherungsgerät Olympe-S

## Höhsicherungsgerät für Hubarbeitsbühnen Olympe-S

- Norm:** EN 360, DIN 19427  
**Eigenschaften:**
- doppelkantengeprüft,
  - Kraftreduktion unter 3 kN
  - wartungs- und revisionsfrei
  - mit externem Bandfalldämpfer
  - speziell für den Einsatz in der Hubarbeitsbühne



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
41kra-fa2050301	HSG Olympe-S für HAB	1,75 m



PSAG-Set für Dachdecker Basic

## PSAG-Set für Dachdecker Basic

- Norm:** EN 361, EN 353-2  
**Bestehend aus:**
- Auffanggurt BASIC, EN 361, hintere & vordere Auffangöse, verstellbare Schulter- und Beinschlaufen
  - Mitlaufendes Auffanggerät mit Kernmantel-Seil, L: 10 m
  - Karabinerhaken mit Schraubverschluss
  - Jute-Tragetasche
  - max. Benutzergewicht: 140 kg

Art. Nr.	Bezeichnung
40kra-fa8010400	PSAG Set Dach Basic



# Auffanggurte, Verbindungsmitel



REVOLTA Auffanggurt    REVOLTA Haltegurt

## Auffang- u. Haltegurt - REVOLTA Serie

**Norm:** EN 361  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**

- widerstandsfähig gegen raue Umgebungen
- Schnellverschlüsse
- staub-, wasser- und ölabweisendes Gurtband



Art. Nr.	Bezeichnung	Norm	Größe
40kra-fa1011300	Auffanggurt REVOLTA	EN 361	S-L
40kra-fa1011301	Auffanggurt REVOLTA	EN 361	L-XXL
40kra-fa1021400	Auffang- und Haltegurt REVOLTA	EN 361, EN 358	S-L
40kra-fa1021401	Auffang- und Haltegurt REVOLTA	EN 361, EN 358	L-XXL



fa3030920    fa3040620  
fa4090720

## Verbindungsmitel - REVOLTA Serie

**Norm:** EN 355 / EN 358  
**Material:** flexibles Gurtband (nur BFD Versionen)

Art. Nr.	Bezeichnung	Norm	Stränge	Größe
40kra-fa3030920	Verbindungsmitel mit BFD REVOLTA	EN 355	1	1,5-2 m
40kra-fa3040620	Y-Verbindungsmitel mit BFD REVOLTA	EN 355	2	1,5-2 m
40kra-fa4090720	Anpassb. Verbindungsmitel z. Arbeitspositionierung	EN 358	1	1-2 m



ATEX Auffanggurt - Free Blast

## Auffanggurt FREE BLAST - ATEX Serie



**Norm:** EN 361  
**EX-Schutz Klasse:** II2 G Exh IIC T6 Gb, ATEX 2014/34EU, EN 1149-1, EN13463-1, EN 14363-5  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** nicht vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**

- zuverlässiger Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen
- 5- Einstellschnallen
- Schnallen aus Alu / Iniox

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40kra-fa1010900	Auffanggurt ATEX FREE BLAST	uni



ATEX Verbindungsmitel - Free Blast

## Verbindungsmitel FREE BLAST - ATEX Serie



**Norm:** EN 355, EX-geschützt  
**Material:** Band Bandbreite: 45 mm  
**BFD:** vorhanden  
**Gurtseite:** Schraub-Karabiner  
**Anschlagseite:** Alu-Rohrhaken (Öffnungsweite 55 mm)

Art. Nr.	Bezeichnung	Stränge	Länge
40kra-fa3030620	Verbindungsmitel ATEX FREE BLAST	1	2,0 m
40kra-fa3040315	Y-Verbindungsmitel ATEX FREE BLAST	2	1,5 m

# Auffanggurte, Verbindungsmitel



DIELECTRIC Auffanggurt  
vorne hinten

## Auffang- und Haltegurt - DIELECTRIC Serie

- Norm:** EN 361 EN 358  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**
- komplett isolierte Metall-Beschlagteile
  - im Schulterbereich Elastischer Gurt
  - 6 - Einstellschnallen
  - max. 14 KV



14 kV

Art. Nr.	Bezeichnung	Norm	Größe
40kra-fa1021200	Auffanggurt DIELECTRIC	EN 361 , EN 358	uni



Art.Nr. 40kra-fa3030820



Art.Nr. 40kra-fa3040515

## Verbindungsmitel - DIELECTRIC Serie

- Norm:** EN 355  
**Material:** Band 30 mm,  
**BFD:** vorhanden  
**Gurtseite:** Einbindeschlaufe / isolierter Automatikkarabiner  
**Anschlagseite:** isolierter Rohrhaken (Öffnungsweite 55 mm)  
**Anwendergewicht:** max. 100 kg, Eigenschaften:
- komplett isolierte Metall-Beschlagteile
  - max. 14 KV

Art. Nr.	Bezeichnung	Stränge	Verbindungslement Gurtseite	Länge
40kra-fa3030820	Verbindungsmitel DIELECTRIC	1	Isolierter Karabiner	2,0 m
40kra-fa3040515	Verbindungsmitel DIELECTRIC	2	Isolierter Karabiner	1,5 m



Auffanggurt - FIRE FREE

## Auffanggurt - FIRE FREE Serie

- Norm:** EN 361, (EN 358), ISO 9150, ISO 15025  
**Auffangösen:** dorsal (hinten) & sternal (vorne)  
**Halteösen:** nicht vorhanden  
**max. Benutzergewicht:** 140 kg  
**Eigenschaften:**
- Schutz vor Flammen und flüssigen Metallspritzern
  - Schnellverschlüsse
  - Größe: uni



Art. Nr.	Bezeichnung	Norm
40kra-fa1011000	Auffanggurt FIRE FREE	EN 361
40kra-fa1021100	Auffang-/Haltegurt FIRE FREE	EN 361, EN 358



Verbindungsmitel - FIRE FREE

## Verbindungsmitel - FIRE FREE Serie

- Norm:** EN 355 / EN795 , ISO 9150, ISO 15025  
**Material:** flammfestes Aramindband 45 mm  
**BFD:** vorhanden  
**Gurtseite:** Schraub-Karabiner  
**Anschlagseite:** Stahl-Rohrhaken (Öffnungsweite 55 mm)  
**Eigenschaften:**
- Schutz vor Flammen und flüssigen Metallspritzern

Art. Nr.	Bezeichnung	Stränge	Norm	Länge
40kra-fa3030510	Verbindungsmitel FIRE FREE	1	EN 355	1,0 m
40kra-fa3030515	Verbindungsmitel FIRE FREE	1	EN 355	1,5 m
40kra-fa3030520	Verbindungsmitel FIRE FREE	1	EN 355	2,0 m
40kra-fa3040210	Y-Verbindungsmitel FIRE FREE	1	EN 355	1,0 m
40kra-fa3040215	Y-Verbindungsmitel FIRE FREE	1	EN 355	1,5 m
40kra-fa6001715	Anschlagschlinge FIRE FREE	1	EN 795	2,0 m

