



Auffanggurt UNI 2

Auffanggurt UNI 2 mit Schampa Polsterung

- Norm:** EN 361
Auffangösen: dorsal (hinten) & sternal (vorne)
Halteösen: nicht vorhanden
Steigschutzöse: nicht vorhanden
Eigenschaften:
 - zwei vordere Auffangschlaufen
 - mit SCHAMPA Polsterung
 - anlegbar wie eine Weste
- Größe:** UNI (S-XL)
Anwendungsbereich: Absturzsicherung

Art. Nr.	Bezeichnung
40hab-801044	Auffanggurt UNI 2 mit Schampa Polsterung



Auffang- und Haltegurt UNI 4

Auffang- und Haltegurt UNI 4

- Norm:** EN 361, EN 358
Auffangösen: dorsal (hinten) & sternal (vorne)
Halteösen: vorhanden
Steigschutzöse: nicht vorhanden
Eigenschaften:
 - zwei vordere Auffangschlaufen
 - anlegbar wie eine Weste
 - Schnellverschlüsse
 - Outlast-Polsterung an den Schultergurten
- Anwendungsbereich:** Absturzsicherung, Positionierung, Rückhalten

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40hab-800951	Auffang- und Haltegurt UNI 4	S-XL
40hab-801038	Auffang- und Haltegurt UNI 4	XXL



Auffang-, Halte- und Sitzgurt SALUS

Auffang-, Halte- und Sitzgurt SALUS

- Norm:** EN 361, EN 358, EN 813
Auffangösen: dorsal (hinten) & sternal (vorne)
Halteösen: vorhanden
Abseilösen: vorhanden
Eigenschaften:
 - Fallslip: schützt Rippen und Nieren bei Sturz in hintere Auffangöse
 - mit Klickverschlüssen
 - gepolsterte Rücken- und Beinschlaufen
 - Karabiner im Bauchbereich
 - 2 Materialschlaufen
 - 1 Rückhalteöse
- Anwendungsbereich:** Absturzsicherung, Positionierung, SZP

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
40hab-801047	Auffang-, Halte- und Sitzgurt SALUS	S-XL
40hab-801048	Auffang-, Halte- und Sitzgurt SALUS	XXL





Y-Verbindungsmittel Y STRETCH

Y-Verbindungsmittel Y STRETCH

Norm: EN 354
Material: flexibles Gurtband
BFD: vorhanden
Gurtseite: Alu-Einhand-Karabiner
Eigenschaften: ● geringe Stolpergefahr durch flexibles Gurtband

Art. Nr.	Bezeichnung	VBM Anschlagseite	Länge
40hab-400200	Y-Verbindungsmittel Y STRETCH	Alu-Gerüsthaken 60 mm	2 m
40hab-400210	Y-Verbindungsmittel Y STRETCH	Alu-Gerüsthaken 60 mm	2 m



Y-Verbindungsmittel Y Edger

Scharfkantentestetes Y-Verbindungsmittel Y Edger

Norm: EN 354
Material: flexibles Gurtband
BFD: vorhanden
Gurtseite: Alu-Einhand-Karabiner
Anschlagseite: Alu-Gerüsthaken RH60 (Öffnungsweite 60 mm)
Eigenschaften: ● scharfkantensicher durch Stahlkern
Länge: 1,2 m

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
40hab-800360	Y-Verbindungsmittel Y Edger	1,2 m



Y-Verbindungsmittel ARAX

Flammfestes Y-Verbindungsmittel ARAX

Norm: EN 354, EN 355
Material: 11 mm Aramidseil
BFD: vorhanden (in flammfester Hülle)
Karabiner Gurtseite: Automatikkarabiner
Karabiner Anschlagseite: Alu-Rohrhaken RH 60
Eigenschaften: ● Zersetzungstemperatur 425 °C
 ● für extreme Einsätze wie Schweißen, Schleifen, Trennen
Länge: 1,5 m

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
40hab-800531	Y-Verbindungsmittel ARAX	1,5 m

