



Typ 6155025h



Typ 61600h



Weitere Ausführungen
finden Sie unter shop.
ws-gruppe.de



Typ 13048



Typ 51225

Siloeinfahrgerät:

Zum Befahren von Silos, Bunkern und Schächten bis zu einer Tiefe von 50 m. Der Antrieb basiert auf einer Zweiseil-Treibscheiben-Winde mit der Bezeichnung WTW 375/500.

Art.-Nr.	Ausstattung	Hubhöhe / m
41ben-6155025h	Handbetrieb	25,0
41ben-6155025e	Elektrobetrieb	25,0
41ben-6155050h	Handbetrieb	50,0
41ben-6155050e	Elektrobetrieb	50,0



Klein-Siloeinfahrgerät:

Zum Einfahren bis zu einer Tiefe von maximal 50 m. Die Einheit besteht aus dem Dreibein, einer Zweiseil-Treibscheiben-Winde mit der Bezeichnung WTW 375/500 sowie einer Seil-Speicher-Trommel einschließlich der Spezialdrahtseile und einer Umlenkrolle.

Art.-Nr.	Hubhöhe / m
41ben-61600h	15,0
41ben-61600h25	25,0
41ben-61600h50	50,0



Zubehör:

Art. Nr.	Bezeichnung
41ben-61584	Metallsitz mit Anschnallgurt ohne Ausgleichsbügel
41ben-61595	Siloeinfahrhose
41ben-16837	Ausgleichsbügel für Metallsitz



Maß- und Farbänderungen vorbehalten

Alu-Transportbox INDUSTRY

- hochfeste, korrosionsbeständige 1 mm starkes Aluminiumblech
- Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
- Stapellecken aus schlagfestem Kunststoff
- sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern

Art. Nr.	Innenmaß / mm	Inhalt / Liter
40alu-13030	400 x 300 x 248	30
40alu-13048	550 x 350 x 248	48
40alu-13073	550 x 350 x 381	73



PSA-Wandschrank

- zum stationären Aufbewahren von Auffanggurten
- mit Gebotszeichen „Auffanggurt benutzen“
- Maße: 340 x 222 x 730 cm

Art. Nr.	Ausführung
40mas-51225	51225

