



Typ	Tragfähigkeit kg	Anzahl d. Klauen / Stück	Andruckfläche der Klauen / Material	Spann- bereich mm	für Rohr- innen Ø m	für Rohr- wandstärke bis mm	Ketten- länge m	Gewicht ca. kg
1061. 1	1.500	3	Stahl/gezahnt	0 - 130	0,4 - 2	130	1,6	31
1061. 2	1.500	3	Stahl/gezahnt	0 - 130	0,4 - 3	130	2,2	34
1061. 4	3.000	3	Stahl/gezahnt	0 - 180	0,4 - 2	180	1,7	54
1061. 5	3.000	3	Stahl/gezahnt	0 - 180	0,4 - 3	180	2,3	58
1061.12	3.000	3	Stahl/gezahnt	90 - 230	0,4 - 2	230	1,7	54
1061.13	3000	3	Stahl/gezahnt	90 - 230	0,4 - 3	230	2,3	58
für Fertigschächte nach DIN 4032 4034 Teil 1 + 2 mit angeformter Muffe für Gleitringdichtung								
1061.10	3.000	3	Stahl/gezahnt	90 - 200	0,4 - 2	200	1,6	66
1061.11	3.000	3	Stahl/gezahnt	90 - 200	0,4 - 3	200	2,3	68