

Product Bulletin

Document #: ELB230224

Date: January 24, 2023

Product: Enerpac SFM Split Flow Manifold

Subject: Überarbeitete Spezifikationen und Dokumentation für Split Flow Verteiler

Betroffene Produkte: SFM41, SFM42

Details:

Wir haben den für den Betrieb der Split-Flow-Verteiler empfohlenen Mindestöldurchfluss aktualisiert.

Nach intensiveren Tests haben wir festgestellt, dass ein minimaler Ölfluss von 1,4 l/min bevorzugt wird, um eine bessere Genauigkeit von unseren Split-Flow-Verteilern zu erhalten.

Das bedeutet, dass die empfohlene Mindestpumpe, wenn alle 4 Ausgänge des SFM verwendet werden, eine ZE5-Serien Pumpe wäre, während wir in der Vergangenheit das ZE4-Modell vorgeschlagen haben.

Kunden, die bereits ZE4-Pumpen zusammen mit einem SFM verwenden, können dies weiterhin tun, jedoch könnten möglicherweise größere Schwierigkeiten bei der Feinabstimmung des Ölflusses bestehen.

Wir haben bereits die Website, die herunterladbare Katalogseite und das technische Datenblatt aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Enerpac-Kundendienstmitarbeiter.

Danke.

Alberto Larrea
Product Manager