

climb. work. rescue.

ISC

Solutions in Metal

International Safety Components Ltd
Unit 1, Plot 2, Llandygai Industrial Estate
Bangor, Gwynedd, United Kingdom
LL57 4YH

T > +44 (0) 1248 363 110
F > +44 (0) 1248 372 348

sales@iscwales.com
www.iscwales.com

Sicherheitshinweis – Aufruf zur Kontrolle von ISC Karabiner KH260 Twister (oder SH826 Automatik-Karabinerhaken)

ISC hat festgestellt, dass eine geringe Anzahl von KH260 Twister / SH826 Karabinern nicht richtig verstiftet wurde.

ISC erhielt ursprünglich eine kleine Anzahl von Vorfällen (insgesamt 2), bei denen sich der Haltestift an der Mutter für den Wirbel gelöst hat, was dazu führte, dass die Mutter vom Schaft abhob und sich der Wirbel vom Karabiner trennte.

Es gab keine Unfälle durch dieses Problem.

Es handelt sich um die Chargen-Nummer 16CC

Bitte prüfen Sie Ihre Ausrüstung entsprechend unten stehenden Anweisungen:

Prüfverfahren:

Schritt 1: Prüfen Sie, welcher Charge Ihr Karabiner angehört:



Trägt der Karabiner eine andere Chargen-Nummer als 16CC, ist kein weiteres Handeln nötig.



Trägt der Karabiner die Chargen-Nummer 16CC, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 2: Prüfen Sie den Stift innerhalb des Wirbel-Auges.

Sie sollten ein Loch in der Mutter bemerken, in dem der Haltestift im Werk eingesetzt wurde. Sie werden normalerweise rote Indikatorfarbe sehen, die während des Herstellungsprozesses in das Loch gefüllt wird. Diese Farbe kann sich im Laufe der Zeit mit der Nutzung abnutzen.

Führen Sie die folgenden Schritte während der normalen täglichen / vorbeugenden Inspektionen aus, um sicherzustellen, dass der Wirbel sicher ist:

- 1) Überprüfen Sie das Vorhandensein der roten Farbe. Wenn die rote Farbe fehlt, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Spannstift im Loch sehen (C-förmiges Material)
- 2) Der Kunde sollte die Spitze des Schaftes und der Mutter dauerhaft wie unten abgebildet markieren. Stellen Sie bei jeder Inspektion sicher, dass die Markierung zwischen dem Schaft und der Mutter ausgerichtet ist und nicht rotiert.



Die Fotos unten zeigen, wie der Spannstift aussieht, bevor er in das Loch passt. Bitte beachten Sie, dass der Stift unter Spannung montiert wird, so dass die Lücke kleiner erscheint.



Wenn sich die Mutter dreht, den Karabiner sofort außer Betrieb nehmen!



MASSNAHME:

**BITTE KONTAKTIEREN SIE
IHREN HÄNDLER, UM EIN
AUSTAUSCH-GERÄT ZU
ERHALTEN!**